

P-zinnen

P 90a	Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.
P 90b	Opgelet ! Bevat lood.
P 91	Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
P 92	Bevat epoxy verbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
P 93	Attentie! Dit preparaat bevat een nog niet volledig geteste stof.
P 94	Lege verpakking behandelen als chemisch afval.
P 95	Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.
P 96	Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P 97	Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren.
P 99	Bevat (invullen de benaming van de sensibiliseerde stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
P 100	a) Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden b) Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
P 101	Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
P 150a	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/c): x g/l (2007) / y g/l (2010). Dit product bevat maximaal z g/l VOS
P 150b	EU grenswaarde voor [productnaam invullen] (cat.A/c): x g/l (2007) / y g/l (2010). [Productnaam invullen] bevat maximaal z g/l VOS
P 200	Zie door fabrikant verstrekte informatie.
P 201	Uitsluitend voor professioneel gebruik.
P 202	Uitsluitend voor het professioneel lakken van voertuigen met inachtneming van de aanwijzingen op het informatieblad van de fabrikant.
P 203	Waterstof kan vrijkomen. Wees voorzichtig bij het openen. Voorkom te hoge opslagtemperaturen. Vermeng niet met ander drukinktafval.
P 204	Bevat nitrocellulose. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.